
LAVAMANOS MONOCONTROL
LÍNEA NEW GÉNOVA CROMO
CÓDIGO: 20GE5003400





*Dimensiones en mm

Descripción: Cuerpo de latón, manijas en aleación de aluminio y zinc.

Características acabados: Resistentes a la corrosión, peladuras y decoloración por el contacto con el agua. No tóxico.

Funcionamiento: Sistema de mando monocontrol con rango de giro de 90° para la mezcla de temperatura de agua.

Tipo de uso: Habitacional.


Tecnologías

Air mix

Techno flex

Eficiencia hídrica

Consumo de agua: 7,7 L/min a (60 Psi)
Las presiones y caudales podrían cambiar de acuerdo a la instalación y diseño de la red de suministro.



Recomendaciones de limpieza

1. Antes de instalar nuestra grifería se debe realizar una limpieza general a las tuberías así se evitará formación prematura de sales calcareas en partes y piezas que tienen contacto con el agua.

2. Para la limpieza de la grifería, recomendamos el uso de un paño suave. No utilice productos químicos abrasivos en la limpieza de la grifería ni sus componentes de conexión. Los flexibles se deben cambiar cada 5 años.

3. Los aireadores se deben sacar y limpiar cada tres meses.

4. Realizar mantenimiento y limpieza profunda a las teleduchas cada 6 meses.

5. Acuda a nuestros técnicos expertos para la instalación de sus productos, así asegurará el correcto funcionamiento de los mismos. Comuníquese con nuestra línea de servicio 316 480 0477.

6. Bajo ninguna circunstancia utilice ácido clorhídrico, cloruros, soda caustica u otro limpiador corrosivo para limpiar la grifería cromada o los flexibles (en cualquiera de estos casos no aplica para garantía).

Detalles técnicos

Temperatura de uso	Presión de trabajo	Material	Capacidad de carga	Unidad de selle	Flexibles
4° C a 66°C	Mín. 20 Psi Máx. 125 Psi	Latón, aleación de aluminio y zinc	No aplica	Disco cerámico 40 mm	2

GARANTÍA 15 AÑOS GARANTÍA
Producto

GARANTÍA 5 AÑOS GARANTÍA
Acabados

S.O.S. Servicio Oportuno Stretto

LÍNEA S.O.S. STRETTO: +57-316-4800477 servicioalcliente.co@stretto.cl